

Combiné DECT G266

Combiné compact et professionnel pour les utilisateurs mobilité au bureau



Le combiné DECT IP G266 est un téléphone mobile standard offrant une gamme de capacités professionnelles, tels que le répertoire central, le haut-parleur et les alarmes personnelles.

Permet de nombreuses fonctions de contrôle d'appel intégrées avec l' PBX

Offre une satisfaction à la clientèle en améliorant l'accessibilité, tout en offrant aux utilisateurs le contrôle total sur leur présence

Communications unifiées précieuses, y compris la présence et l'accès à l'annuaire centralisé

Interface utilisateur intuitive avec écran couleur et icône des menus

Un chargeur double permettant la charge d'une batterie supplémentaire

Sécurité personnelle avec touche d'alarme SOS

Donne de la liberté, du confort et de la souplesse à l'utilisateur avec des options telles que le casque et vibreur intégré

Conformité DECT de voix de haute qualité et de sécurité.

Audio haute définition avec CAT-iq

D'un coup d'Œil

- Design attrayant,
- Utilisation facile du combiné
- Accessibilité accrue
- Flexibilité, confort et mobilité
- Appareil de communication mobile pour la voix et la messagerie
- Diminution des coûts d'entretiens
- Une solution simple, sécurisée et riche en fonctionnalités



Fonctions

	<ul style="list-style-type: none"> · Réponse automatique d'appel · Enregistrement du N° · CLI (affiche le N° et le nom) · rappel du dernier n° · Rappel et mise en attente · Temps veille 160 hours · option appel rejeté · HD audio sans coupure · Pré numérotation · Charge silencieuse · Temps de communication 20 heures
Design	<ul style="list-style-type: none"> · Conception robuste pour une utilisation dans des environnements professionnels · Protection: IP40 · indication LED 3 couleurs par exemple appel, message en ligne
Répertoire	<ul style="list-style-type: none"> · Répertoire centralisé · Annuaire personnel avec plusieurs numéros par contact
Écran	<ul style="list-style-type: none"> · couleur 1.44" TFT, 128 x 128 pixels · type de Caractère : lettre large (UTF160) · allumage d'écran : appels et messages · Enregistrement mode d'alimentation : allumé ou éteint complètement · indication: Date & heure synchronisé avec l'heure de l'IPBX · LCD rétro-éclairé
Casque	<ul style="list-style-type: none"> · Prise casque filaire (3.5 mm)
Touches	<ul style="list-style-type: none"> · Touches de clavier et de la fonction : 24 touches avec 12 sur le clavier · Interrupteur marche/arrêt touche combinée avec la touche de prise de ligne · Touche d'e rappel · Touche Menu navigation: haut, bas, gauche et droite et OK · Touches spécifique d'alarme SOS · Clavier lumineux · On- & off- 2 touches séparées touches (0.. 9, *, #) avec support du mode texte · Touches programmables: 3, fonction dépendant du menu · Augmenter ou diminuer le volume · Touche Menu
Utilisation local	<ul style="list-style-type: none"> · Support de langage: 12 · Fréquence Triple bande · Multiple (RF) niveau de puissance
Carte mémoire (option)	<ul style="list-style-type: none"> · Stockage de configuration et de données -- Facilité d'installation en (pré-) programmant la carte mémoire annuaire téléphonique · Blocage des modifications apportées à la configuration paramètres · Type de carte mémoire : micro SD · Simple transfert vers un autre combiné par le transfert de la carte mémoire
Menu	<ul style="list-style-type: none"> · menu programmation facile
Mobilité	<ul style="list-style-type: none"> · Antenne · enregistrement multiples dans des systèmes DECT: 10
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> · Touches de verrouillage automatique · fonction accessoire : Calculatrice, chronomètre et alarme
Son/Audio	<ul style="list-style-type: none"> · volume de sonnerie ajustable · Loudspeaker mode/hands free · vibreur · Volume écouteur réglable/haut-parleur · Microphone mute · mode silence
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> · Cryptage automatique des appels sécurisés
Service/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> · La mise à niveau de logiciel via le connecteur de casque (3,5 mm) ou via le logiciel DAP
Utilisateur DATA	<ul style="list-style-type: none"> · Mémoire interne de stockage de la date de la configuration · Annuaire téléphonique personnel de mémoire en option carte, messages, Journal appelant, entrées de calendrier et de filtrage des appels
Interface utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> · menu par Icône · Voyants de la ligne dans l'affichage · Mélodies distinctifs pour les appels internes et externes, appels et messages d'attente ou les priorités et par contact locaux · Tonalités/mélodies de sonnerie : 20 · Annuaire · Fond d'écran d'affichage réglable · Les Indicateurs sonores sont sélectionnable par l'utilisateur · Voyant tricolore configurable, par exemple : pour appels manqués
<p>1) Les fonctionnalités dépendent de la capacité du PBX et le système DECT utilisé 2) Les besoins peuvent être pris en charge par le système des DECT</p>	

Caractéristiques physiques

Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> Poste: 134x50x20 mm Chargeur: 77x77x61 mm Chargeur Rack: 462x77x61 mm
Poids	<ul style="list-style-type: none"> poste: 115 g Chargeur: 78 g Alimentation 220 v: 25 g
Protection	<ul style="list-style-type: none"> Poste: IP40
Porté	50m Champs perturbé et 300m champ libre
Puissance	<ul style="list-style-type: none"> Poste: 3.7V, 1100mAh Lithium-ion battery Chargeur: (EU mains Plug, USB output) Entrée: 100-240VAC/50/60Hz/250mA Sortie: 5VDC/1000mA entrée 100-240VAC/50/60Hz/125mA Sortie: 5VDC/900mA Charger rack (multi région mains Plug, 5 mm DC Plug)
Couleur et finition G266	<ul style="list-style-type: none"> Poste: Noir Chargeur: Noir Chargeur rack: Noir
Indicateur par tonalité	Indicateurs sonores sélectionnables: clic des touches · AVERTISSEMENT de Charge, de couverture · Tonalité de confirmation
Status d'indication de ligne	Voyants de la ligne dans l'affichage sont: · État de la Batterie · Signal de reception · Touche de sécurité activée · Haut-parleur actif · Message d'attente · Microphone muet · Appels manqués · Sonnerie désactivée
LED	Trois indicateurs suivants sélectionnable par l'utilisateur peuvent être affectés à l'indicateur tricolore LED: · Batterie faible · Appel manqué · message vocal
menu langage	Le combiné prend en charge 12 langues sélectionnables : danois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais, espagnol, suédois, turc
<p>3) La couverture radio de combinés DECT dépend de l'environnement et de la présence d'obstacles</p> <p>4) la fiche contient une partie variable pour les prises de puissance différente</p>	

Accessoires

Poste G266	<ul style="list-style-type: none"> Attache ceinture clip pivotant
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Clip ceinture Housse horizontale (fixé clip de ceinture, doit être retiré lorsqu'il est utilisé) Pochette verticale (pivotant clip de ceinture, le combiné peut être utilisé en poche) Pack de batterie Chargeur de bureau avec adaptateur Chargeur rack (6 combinés)& alimentation 220v

Transmission & Fréquences

Transmission radio puissance RF	
Puissance RF Radio moyenne	10mW
Fréquence band EMEA	1880 – 1900 MHz
	1900 – 1920 MHz
	1910 – 1930 MHz
	1920 – 1930 MHz
<p>5) La puissance RF Radio transmise est conforme norme locale</p> <p>6) G266 le combiné a une bande de fréquence triple et peut être utilisé dans the EMEA, American & Chine DECT</p>	

Conditions environnemental

Température	utilisation: 0°C to +40°C
	Transport: -25°C to +70°C
	Stockage: -5°C to +45°C
Humidité relative	utilisation: 10 to 95%
	Transport: 10 to 100%
	Stockage: 10 to 95%

Contenu du Package

Poste G266 clip ceinture
Pack batterie Lithium-ion

Compatibilité

Le Poste G266 norme CE (Europe directive 1999/5/EC)	
EMC	EN 301 489-1, EN 301 489-6
EMF	EN 50360
RF	EN 301 406, EN 300 175, EN 300 444
Safety	EN 60950-1

Directives & réglementations

Directives & réglementations Europe
R&TTE directive 1999/5/EC
EMC directive 2004/108/EC
LVD directive 2006/95/EC
ROHS directive 2011/65/EU & WEEE directive 2002/96/EC
ERP directive 2009/125/EC
Directives and regulations North America
FCC part 15C, 15D
RSS 210, RSS 213
HAC/VC

Borne IPDECT



About NEC Corporation: NEC Corporation (NASDAQ: NIPNY) is one of the world's leading providers of Internet, broadband network and enterprise business solutions dedicated to meeting the specialized needs of its diverse and global base of customers. NEC delivers tailored solutions in the key fields of computer, networking and electron devices, by integrating its technical strengths in IT and Networks, and by providing advanced semiconductor solutions through NEC Electronics Corporation. The NEC Group employs more than 150,000 people worldwide. For additional information, please visit the NEC home page at: <http://www.nec.com>

Pour plus information, veuillez contacter votre représentant Nec local:

North America (USA)
NEC Corporation of America
www.necam.com

South Asia (Singapore)
NEC Asia Pacific
www.nec.com.sg

Corporate Headquarters (Japan)
NEC Corporation
www.nec.com

Oceania (Australia)
NEC Australia Pte Ltd
www.nec.com.au

EMEA (Europe, Middle East, Africa)
NEC Unified Solutions
www.nec-unified.com