

DECT G566

Combiné multi-lignes pour une utilisation dans divers environnements professionnels



Le combiné DECT G566 est un appareil sophistiqué qui offre une gamme de communications unifiées et des capacités de messagerie pour réaliser la gestion des tâches et les scénarios de sécurité dans diverses entreprises, d'hôtellerie et de services médicaux (ex personnel/patient).

- Offre des fonctions de contrôle intégrées avec le PBX
- Des touches de ligne dédiées avec indication Led pour la fonctionnalité multi-lignes
- Augmente la satisfaction de la clientèle, en offrant aux utilisateurs le contrôle total sur leur état de présence sur l'ensemble d'un site
- Communications unifiées évoluées, y compris l'accès au répertoire centralisé, état de présence et accès au calendrier
- Un design robuste et une interface utilisateur avec un écran couleur et des menus d'icone
- Un chargeur double permettant la charge d'une batterie supplémentaire
- Offre une liberté de confort et de souplesse à l'utilisateur avec des options telles que le casque et le vibreur intégré, etc.
- Conformité DECT pour des communications de haute qualité et de sécurité
- Audio HD avec la norme CAT-iq

D'un coup d'Œil

- Design attrayant, utilisation facile du combiné
- Accessibilité augmentée
- Souplesse et confort
- Appareil de communication mobile haut de gamme pour la voix et la messagerie texte
- Réduction des coûts de maintenance et de la communication
- Une solution simple, sécurisée et riche en fonctionnalité



Fonctions

Traitement des appels	<ul style="list-style-type: none"> • Réponse automatique d'appel • Enregistrement du N° • CLI (affichage du nom et du N°) • Rappel du dernier N° • Rappel et mise en attente • Temps de veille 160 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Option appel rejeté • Audio HD sans coupure • Pré numérotation • Charge silencieuse • Temps de communication 20 h
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Design robuste pour un environnement professionnel • Indications LED 3 couleurs ex: message ou appel entrant 	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance à l'eau et la poussière : IP40 • Compatible HAC
Répertoire centralisé	<ul style="list-style-type: none"> • Répertoire centralisé 	<ul style="list-style-type: none"> • Annuaire personnel avec plusieurs numéros par contact
Ecran	<ul style="list-style-type: none"> • Écran couleur graphique 2.0" TFT, 176 x 220 pixels (65K) • Allumage de l'écran : appels et des messages • Mode sauvegarde : réduit ou éteint complément 	<ul style="list-style-type: none"> • indication: Date & heure synchronisées avec l'heure de l'IPBX • Caractères (UTF160) • LCD rétro-éclairé
Casque	<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack (3.5 mm) 	
Touches	<ul style="list-style-type: none"> • Touches de clavier et de la fonction : • 24 touches avec 12 sur le clavier • On- & off- 2 touches séparées touches (0.. 9, *, #) avec support du mode texte • Touches spécifique d'alarme SOS • Touche Menu • clavier lumineux 	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur marche/arrêt touche combinée avec la touche de prise de ligne • Touche d'e rappel · Touches programmables: 3, fonction dépendant du menu • Augmenter ou diminuer le volume • Touche Menu navigation: haut, bas, gauche, droite et OK
localisation	<ul style="list-style-type: none"> • Support de langages: 12 • Fréquence Triple bandes 	<ul style="list-style-type: none"> • Multiple (RF) niveau de puissance
Carte Mémoire (en Option)	<ul style="list-style-type: none"> • Type de carte mémoire : micro SD (non fourni) • Stockage de configuration et de données, répertoire personnel et journal des appels • Enregistrement facile d'un nouveau combiné par simple transfert de la carte mémoire 	<ul style="list-style-type: none"> • Facilité d'installation en (pré-) programmant la carte mémoire annuaire téléphonique • Protection des paramètres de configuration
Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Menu de programmation intuitif 	
Messagerie	<ul style="list-style-type: none"> • support Messagerie texte (LRMS) • Message en attente (boite vocale) • Alertes différentes urgences/priorités: Normal, urgent et très urgent 	<ul style="list-style-type: none"> • support Message broadcast • affichage du nombre de message en attente et paramétrage de la BV pour rappel
Mobilité	<ul style="list-style-type: none"> • Antennes (internes et externes (AP400E)) 	<ul style="list-style-type: none"> • Multiple enregistrements systèmes DECT: 10
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Touche de verrouillage automatique 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctions accessoires: Calculatrice, Alarme, Heure
Son/Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Volume réglable • Mode amplifié/mains libre • Vibreur 	<ul style="list-style-type: none"> • Coupure du Microphone • Mode silence
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Encryptions Automatique pour sécuriser les communications 	
Service/Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour logiciel par le Dap contrôleur ²⁾ • Mise à jour logiciel par l'interface USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Backup via une carte mémoire micro SD (non fournie)
Utilisateur data	<ul style="list-style-type: none"> • Sauvegarde totale de la configuration du poste (y compris l'enregistrement) sur la carte mémoire (micro SD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Carte mémoire optionnelle
Interface utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Menu par icône • Voyant LED configurable trois couleurs, ex: message en attente • Sonneries /melodies: 20 • Choix d'écran paramétrable 	<ul style="list-style-type: none"> • indicateur des statuts sur l'écran • Mélodies distinctives pour appel interne ou externe, ou messages
<p>1) Fonctionnalités dépendent des capacités de PBX et le système DECT utilisé 2) Doit être supporté par le système des DECT</p>		

Caractéristiques physiques DECT G566

Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> Combiné: 143x50x20 mm Chargeur: 77x77x61 mm Chargeur Rack: 462x77x61 mm
Poids	<ul style="list-style-type: none"> Combiné: 123 g Chargeur: 78 g Adaptateur AC: 25 g
Protection	Combiné: IP40
Portée	<ul style="list-style-type: none"> Intérieur: 50 m max ³⁾ Extérieur: 300 m max ³⁾
Puissance	<ul style="list-style-type: none"> Combiné 3.7V, 1100mAh Lithium-ion battery Chargeur: (EU, USB output) <ul style="list-style-type: none"> entrée: 100-240VAC/50/60Hz/250mA Sortie: 5VDC/1000mA Chargeur (UK, US, AU, sortie USB) ⁴⁾ <ul style="list-style-type: none"> entrée: 100-240VAC/50/60Hz/125mA Sortie: 5VDC/900mA Chargeur rack (multi-régions)
Couleur et finition G566d	<ul style="list-style-type: none"> Combiné Noir Chargeur de bureau: Noir Chargeur rack; Noir
Couleur et finition G566s	<ul style="list-style-type: none"> Combiné gris clair Desktop chargeur: Noir Chargeur rack: Noir
Indicateurs sonores audibles	Indicateurs sonores sélectionnables pour: <ul style="list-style-type: none"> Click des touches des touches Alarme couverture Alarme u Niveau de charge Tonalité de confirmation de tonalité
Icône indicateur de statut	Indication à l'écran <ul style="list-style-type: none"> État de la batterie Filtre d'appel actif Niveau de réception Verrouillage des touches HP actif Message en attente Coupure du Micro Message écrit Coupure de la sonnerie
Indicateurs LED	Trois indicateurs suivants sélectionnable par l'utilisateur peuvent être affectés à l'indicateur LED tricolore: <ul style="list-style-type: none"> Batterie basse Message texte Message vocale message Texte ou voix
Menu de Langues	Le combiné prend en charge 12 langues sélectionnables : danois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais, espagnol, suédois, turc

Accessoires

Accessoires du combiné G566	<ul style="list-style-type: none"> fixation clip ceinture et clip ceinture pivotant clip ceinture Housse horizontale (fixé par clip de ceinture, le combiné doit être retiré pour être utilisé) Housse verticale (fixé par clip de ceinture, le combiné peut être utilisé avec la housse) Pack Batterie Chargeur de bureau avec adaptateur Chargeur rack (6 Combinés)
------------------------------------	--

Transmission & Fréquences

Puissance Transmission radio RF	Inférieur à 250 mW ⁵⁾
Puissance moyenne de Radio	10mW
Bandes de fréquences EMEA	1880 – 1900 MHz
Bandes de fréquences China ⁶⁾	1900 – 1920 MHz
Bandes de fréquences Am. Sud ⁶⁾	1910 – 1930 MHz
Bandes de fréquences Am. Nord⁶⁾	1920 – 1930 MHz
5) La puissance RF Radio transmise est conforme à la réglementation locale le combiné G566 a une bande de fréquence triple fréquences, EMEA, Américains et Chinois	

Conditions environnementales

Température	utilisation : 0°C to +40°C
	Transport: -25°C to +70°C
	Stockage: -5°C to +45°C
Humidité relative	utilisation: 10 to 95%
	Transport: 10 to 100%
	Stockage: 10 to 95%

Package G566

Combiné G566 avec clip
Batteries .Lithium-ion

Conformité

Le G566 est agréé CE (directive européenne 1999/5/EC)	
EMC	EN 301 489-1, EN 301 489-6
EMF	EN 50360
DECT	EN 301 406, EN 300 175, EN 300 444
	EN 60950-1

Réglementations

Directives et réglementations Europe
R&TTE directive 1999/5/EC
EMC directive 2004/108/EC
LVD directive 2006/95/EC
ROHS directive 2011/65/EU and WEEE directive 2002/96/EC
ERP directive 2009/125/EC
Directives and regulations North America
FCC part 15C, 15D
RSS 210, RSS 213
HAC/VC

Borne radio



About NEC Corporation: NEC Corporation (NASDAQ: NIPNY) is one of the world's leading providers of Internet, broadband network and enterprise business solutions dedicated to meeting the specialized needs of its diverse and global base of customers. NEC delivers tailored solutions in the key fields of computer, networking and electron devices, by integrating its technical strengths in IT and Networks, and by providing advanced semiconductor solutions through NEC Electronics Corporation. The NEC Group employs more than 150,000 people worldwide. For additional information, please visit the NEC home page at: <http://www.nec.com>

Pour plus d'informations veuillez contacter votre représentant local NEC :

North America (USA)
NEC Corporation of America
www.necam.com

South Asia
(Singapore) NEC
Asia Pacific
www.nec.com.sg

Corporate Headquarters (Japan)
NEC Corporation
www.nec.com

Oceania (Australia)
NEC Australia Pte Ltd
www.nec.com.au

EMEA (Europe, Middle East, Africa)
NEC Unified Solutions
www.nec-unified.com