



MegaLine[®] Connect45

Connecteur RJ 45 Keystone Cat.6_A

Standards:

Connecteur IEC 60603-7-51

Caractéristiques mécaniques:

Dimensions: 19.3 mm x 14.7 mm x 41.7mm (H x largeur x prof.)
Force d'insertion: <= 30 N
Durabilité des contacts (avant (RJ45)): >= 750
Durabilité des contacts (arrière): >= 100
Matériau (corps): Zinc moulé sous pression
Matériau (pièces isolantes): PC aqua
Matériau (CAD): FR4
Qualité zone de contact: Or 50µ
Connexion: AWG 27-22 (dépend du module, AWG24-22 inclus)
Sertissage impératif avec pince MC45 9A504001
Diamètre du câble: 5 mm – 10 mm

Caractéristiques environnementales:

Niveau de protection: IP20
Gamme de température: -40°C - +70°C

Caractéristiques électriques :

Contact du contact: <= 20 mOhms
Résistance d'isolation entre contacts: >= 500 MOhms
Tension de test (contact - contact): >= 1,000 V DC/AC
Tension de test (contact - blindage): >= 1,500 V DC/AC
Ampérage max (50°C) 1.25 A
PoE+ selon la norme IEEE802.3at: Supporté

Caractéristiques de transmissions:

Classe E_A Selon la norme ISO/IEC 11801 Amendement 1/2 (lien supérieur >1m) conforme pour transmission du 10 GbEthernet

P/N	Description	Unité de vente
9A501010	MegaLine [®] Connect45 connecteur Keystone Cat.6 _A (ISO/IEC)	1