

## BAIE SERVEUR 800 KGS



### Description :

- Charge maximum supportée : 800 kg
- Grande profondeur : 1000 mm ou 1200 mm
- Petite et grande hauteur : 24U à 47U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie serveur pré-équipée
- Passe câbles verticaux (version 800)
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes, vérins
- Livraison en kit

### Caractéristiques techniques :

Montants : Tôle 2 mm  
 Porte avant : Tôle acier Saloon Nid d'abeilles  
 Porte arrière : Tôle acier 1,2 mm, nid d'abeilles  
 Châssis et 4 montants 19'' : Acier laminé à froid 1,2 mm  
 Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2 mm  
 Panneaux : Tôle acier 1,2 mm

Conforme avec : ANSI/EIA RS-310-D ; EC60297-2 ; DIN41494, PART1 ; DIN41494, PART7

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE800K24U61	24U	1255	600	1000
BAIE800K29U61	29U	1455	600	1000
BAIE800K29U81	29U	1455	800	1000
BAIE800K42U61	42U	2055	600	1000
BAIE800K42U81	42U	2055	800	1000
BAIE800K42U612	42U	2055	600	1200
BAIE800K42U812	42U	2055	800	1200
BAIE800K47U61	47U	2255	600	1000
BAIE800K47U81	47U	2255	800	1000
BAIE800K47U812	47U	2255	800	1200