

BAIE DE BRASSAGE 800 KGS



Description :

Les baies sont composées :

- D'une porte vitrée à l'avant avec serrure (vitre teintée en verre de sécurité), un liseré vert orne chaque côté de la vitre. La porte est perforée sur les côtés pour faciliter la ventilation.
- D'une porte perforée à l'arrière, avec serrure.
- Des entrées de câbles sont disposées en dessous et au dessus, l'entrée arrière du dessus est équipée d'un passe fil à balai pour protéger de la poussière.
- La ventilation mécanique est placée dans le haut (caisson de ventilation en option).
- Les montants pour la fixation des accessoires 19'', sont réglables et numérotés avec une sérigraphie blanche.
- Les côtés sont amovibles et les portes facilement dégondables.
- Plusieurs emplacements sont prévus pour le raccordement de la terre, avec des étiquettes de repérage.
- La couleur de la tôle est noire RAL 9004, avec finition satinée.
- L'épaisseur des tôles est de 1,2mm et 2mm pour les rails de fixation d'accessoires 19''.
- Des roulettes et des vérins réglables sont fournis pour supporter la baie.
- Un lot de 40 vis avec écrous cages et l'outil de vissage pour le montage du kit sont fournis.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximum supportée : 800 kg
 - Profondeur : 600 ou 800 mm
 - Hauteur : 42 et 47U
 - Baie de brassage pré-équipée
 - Degré de protection : IP 20
 - Passe câbles verticaux (version 800)
 - Kit accessoires : vis, roulettes, vérins
- Conforme avec : ANSI/EIA RS-310-D ; EC60297-2 ;
DIN41494, PART1 ; DIN41494, PART7
Degré de protection : IP20

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE800K27U66	27U	1370	600	600
BAIE800K27U68	27U	1370	600	800
BAIE800K42U66	42U	2055	600	600
BAIE800K42U68	42U	2055	600	800
BAIE800K42U86	42U	2055	800	600
BAIE800K42U88	42U	2055	800	800
BAIE800K47U88	47U	2255	800	800