

Boîtier mural métallique 24 ports vide

Description

Rainures pour montage en murs.
Capacité pour 2 cassettes de lovage.
Accessoires pour ordonner/identifier les fibres.
Couvercle frontal avec ouverture de 180°
Assemblage des connecteurs de haute performance

SPÉCIFICATIONS

... Générales

Accessoires pour ordonner/identifier les fibres
Slots pour deux plaques modulables.
Couvercle rabattable à 180° pour accès facile.
Capacité pour deux cassettes de lovage.
Fabriqué en acier 16ga laminé à froid.
Finition en peinture cuite.
Fermeture de sécurité.

... Matériel

Acier 16ga laminé à froid.

... Finition

Peinture cuite couleur noire.

... Normes

EIA-310-D | RoHS

... Dimensions

Longueur: 330 mm

Hauteur: 240 mm

Profondeur: 100 mm

... Poids

~3 Kg [vide]

... Capacité

2 plaques modulables

... Ports

24 (maximum)

... Traversées

Quantité

FC MM/SM

Configuration

Ports disponibles

Simplex

6, 12, 18 et 24

ST MM/SM

Configuration

Ports disponibles

Simplex

6, 12, 18 et 24

SC Sx MM/SM

Configuration

Ports disponibles

Simplex

6, 12

SC Dx MM/SM

Configuration

Ports disponibles

Duplex

6, 12

LC Dx MM/SM

Configuration

Ports disponibles

Duplex

6, 12



Références

24W